

## Modumess szelepmérő szerelvény KOMPAKT (elzáró funkcióval) hideg vízhez

**Modumess KOMPAKT típusú szelepmérő szerelvény, egysugaras szelepmérő mérőfejjel, krómozott kivitelben, zárószeleppel, hideg vízhez**

Modumess KOMPAKT típusú egysugaras szelepmérőfejek és a hozzájuk tartozó szelepmérő szerelvények (zárószeleppel) MID megfelelésértékelésű, ill. hitelesített kivitelben, a következő műszaki jellemzőkkel:

- Lakásokba való kényelmes utólagos beszereléshez – a mérő bármely meglévő zárószelepbe beépíthető.
- Az elzáró funkció megmarad
- Könnyen és rugalmasan beszerelhető
- Mérőfej, valamint szelepmérő csatlakozó szerelvény zárószeleppel, modern és tetszetős kivitelben
- 360 fokban elforgatható 8 dobos számlálómű
- Hőmérséklet-tartomány 50 °C-ig (hideg)
- Névleges térfogatáram Q<sub>3</sub>: 2,5 m<sup>3</sup>/h (MID-megfelelőség) – Névleges áramlás Q<sub>n</sub>: 1,5 m<sup>3</sup>/h (EGK jóváhagyás) értéknek megfelel
- Maximális nyomásterhelés 1,6 Mpa (16 bar)
- IP64-es védelmi osztály
- A moduláris mérőfej gyárilag beépített fényvisszaverő tárcsával (jeladó tárcsával) van felszerelve – ez lehetővé teszi, hogy a mérő bármikor távleolvasó modullal bővíthető legyen
- a mérőhöz rádiómodul, M-Bus modul és impulzuskiemeneti modul is elérhető



Névleges térfogatáram Q <sub>3</sub> m <sup>3</sup> /h (MID)	2,5
Névleges áramlás, Q <sub>n</sub> m <sup>3</sup> /h (EWG)	1,5
Maximális megjelenített érték, m <sup>3</sup>	100 000
Arány (R)	R80H/R40V
Megengedett üzemi nyomás, barban	16
Maximális hőmérséklet	50 °C-ig
Védelmi osztály	IP64
Jóváhagyás	EWG, MID