

FAU-COM-080 típusú kombinált impulzuskiemeneti / impulzusbemeneti modul Faun típusú hőmennyiségmérő számológészkezethez

FAU-COM-080 típusú kombinált impulzuskiemeneti / impulzusbemeneti modul kommunikációs modulként való használatra (energiaimpulzusok vagy térfogatimpulzusok átadása külső rendszereknek) vagy impulzuskiemenettel rendelkező külső mérőberendezések együttes rögzítésére Faun számológészkezetel kombinált használatra, az alábbi műszaki jellemzőkkel:

- A modul két független impulzuskiemenettel, valamint két független impulzusbemenettel rendelkezik, amelyek konfigurálhatók.
- A FAU-COM-080 kombinált impulzuskiemeneti / impulzusbemeneti modul a Faun számológészkezetten keresztül táplálható.
- A FAU-COM-080 kombinált impulzuskiemeneti / impulzusbemeneti modul külső áramforráson keresztül is táplálható.
- A kiemeneti impulzusok nagy átlagos áramigénye miatt ajánlott a FAU-COM-080 modult külső feszültségforrással és nem a Faun számológészkezet akkumulátorával táplálni.
- A kiemeneti impulzusok (az EN 1434-2 szabvány szerint) a következő módon adhatók ki:
 - OB (gyárilag konfigurált, és a megrendeléskor már meg kell adni)
 - OC (gyárilag konfigurált, és a megrendeléskor már meg kell adni)
 - OD (gyárilag konfigurált, és a megrendeléskor már meg kell adni)
- A FAU-COM-080 modul két impulzuskiemenete az energia- vagy térfogatregiszter növekedésével arányos impulzusszámot generál.
- Lehetőség van az impulzuskiemenetek különböző paramétereinek, például az impulzusérték stb. saját konfigurálására.
- A FAU-COM-080 modul két impulzusbemenete is önállóan konfigurálható.
- Az impulzusbemenetek a 65, 66 és 67, 68 kapcsokhoz csatlakoznak.
- Az impulzuskiemenetek a 71, 72 és 73, 74 kapcsokhoz csatlakoznak.

