

WMRA1-N típusú REDAC rádiós modul MODUMESS típusú vízmérőhöz modul MODUMESS típusú vízmérőhöz

WMRA1-N típusú REDAC rádiós modul MODUMESS típusú vízmérőhöz a következő műszaki jellemzőkkel:

- Modumess típusú vízmérőkre bármikor felszerelhető
- REDAC távleolvasó rendszerbe integrálható
- A dobos számlálómű alatt található Modumess vízmérő jeladó tárcsájának letapogatása induktív letapogatási elv (tekercecsek) segítségével
- Elektronikus manipulációérzékelő rendszer, amely érzékeli a Modumess típusú vízmérőből a rádiós modul jogosulatlan eltávolítását, és ezt az információt rádióan keresztül továbbítja a DACOS típusú, felszerelt adatgyűjtőkhöz.
- A következő értékeket tárolja és továbbítja: aktuális fogyasztási érték, fordulónapi érték, fordulónap dátuma, 13 havi érték, hibakód, hiba dátuma
- Mechanikai manipuláció elleni védelem plombával
- IP 65-ös típusú védelem – Belső antennával rendelkező változat
- IP 61-es típusú védelem – Külső flexibilis antennával rendelkező változat
- Elektromágneses összeférhetőségi vizsgálat az EN 300220-1 szabvány szerint, zavartűrési vizsgálat az EN 300220-2 szabvány szerint, zajkibocsátási vizsgálat az EN 301498-1 és az EN 301498-3 szabvány szerint
- CE-megfelelőség



MŰSZAKI ADATOK

Energiaellátás	3 voltos lítium akkumulátor
Élettartam	8 év
Adatátvitel	A Messtechnik REDAC rádiórendszerekkel kompatibilis
Protokoll	Saját REDAC rádióprotokoll
Frekvenciasáv	868,0 MHz
Átviteli gyakoriság	2 óránként
Impulzus értéke	1 liter
Kommunikáció	egyirányú
Környezeti hőmérséklet	1 °C – 65 °C
A vízmérő jeladó tárcsájának letapogatása	Induktív tekercecsek segítségével
Védelem típusa	IP 65 – Belső antennával rendelkező változat IP 61 – Külső flexibilis antennával rendelkező változat
Interfész	Transzponder interfész a konfiguráláshoz és üzembe helyezéshez
Antenna	<ul style="list-style-type: none"> ■ belső antennával rendelkező változat ■ Külső rugalmas antennával rendelkező változat (jobb rádiós teljesítmény)