

APT-MBUS-NA2 típusú M-Bus modul a JS Master típusú egysugaras házi vízmérővel való használatra

APT-MBUS-NA2 típusú M-Bus modul a JS Master típusú egysugaras házi vízmérővel kombinált használatra a következő műszaki jellemzőkkel:

- A felhalmozott térfogatértékek tárolása
- A víz áramlási irányának érzékelése
- Az univerzális M-Bus rendszerrel kompatibilis
- IP65 védelmi osztály

Paraméter	APT-MBUS-NA2
kommunikációs protokoll	M-Bus kábeles (EN1434-3, ill. EN 13757)
A jeladótárcsa letapogatási elve	optikai
Energiaellátás	Az M-Bus hálózatról (kimaradás esetére: 3,6 voltos lítium akkumulátor, AA)
Védelmi osztály	IP 65
Akkumulátor élettartama	akár 10 év
Kábel mérete	YTLY 2x0,14 mm ²
Méret	Magasság: 44,1 mm, átmérő: 65,5 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +60 °C között



APT-IMP-NE03 típusú impulzuskimeneti modul a JS Master típusú egysugaras házi vízmérővel való használatra

APT-IMP-NE03 típusú impulzuskimeneti modul a JS Master típusú egysugaras házi vízmérővel kombinált használatra a következő műszaki jellemzőkkel:

- Konfigurálható impulzusbeállítások
- Normál állapot – rövidzárlat, nyitás: impulzus 250 ms-ig
- IP65 védelmi osztály

Paraméter	APT-IMP-NE03
Impulzuskimenetek	2 (OD, open-drain)
A jeladótárcsa letapogatási elve	optikai
Energiaellátás	3,6 voltos lítium akkumulátor (AA)
Védelmi osztály	IP 65
Akkumulátor élettartama	akár 10 év
Kábel mérete	YTLY 4x0,14 mm ²
Vezeték hossza	1,5 méter
Méret	Magasság: 44,1 mm, átmérő: 65,5 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +60 °C között
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +55 °C között

