

DIN DVGW ivóvízes golyós csapok (belső menet-belső menet)

házi vízmérőkkel való használatra, sárgarézöntvény kivitelben

DIN DVGW ivóvízes golyós csapok sárgarézöntvényből, DIN-DVGW ivóvíz-jóváhagyással az EN 13828 szabvány szerint, átöblítő furattal a golyóban, acél kapcsolókkal, zöld műanyag bevonattal, a következő lehetséges változatokban:

belső menet / belső menet / col	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Szerkezeti hossz mm-ben	49	50	61	70	84	98	108	130
PN /bar	40	40	40	32	32	25	20	16



DIN DVGW ivóvízes golyós csapok (belső menet-külső menet)

házi vízmérőkkel való használatra, sárgarézöntvény kivitelben

DIN DVGW ivóvízes golyós csapok sárgarézöntvényből, DIN-DVGW ivóvíz-jóváhagyással az EN 13828 szabvány szerint, átöblítő furattal a golyóban, acél kapcsolókkal, zöld műanyag bevonattal, a következő lehetséges változatokban:

belső menet / külső menet / col	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
Szerkezeti hossz mm-ben	68	74	91	107	116	138
PN /bar	40	32	32	25	20	16

