

Golyós csap kallantyúval (csavaros golyós csap), csőoldali külső menetes csatlakozással társasházi hőmennyiségmérőkhöz, sárgarézöntvényből, nikkelezett

Golyós csap kallantyúval (csavaros golyós csapok), csőoldali külső menetes csatlakozással , sárgarézöntvényből, nikkelezett, alumínium szárnyas fogantyúval vagy acél kapcsolófogantyúval a következő lehetséges változatokban:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| külső menet (col) | ½" | ¾" | | 1" | | 1 ¼" | | 1 ½" | | 2 |
| hollandiánya / belső menet / col | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" |
| DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 24 | 25 | 32 | 29 | 29 | 37 |
| Szerkezeti hossz | 78 | 71 | 84 | 103 | 105 | 113 | 97 | 131 | 133 | 152 |
| PN: | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |



MŰSZAKI ADATOK

Névleges nyomás: PN 40
Hőmérséklet: -20 °C és +150 °C között
nikkelezett
Menet: DIN ISO 228/1