

JS-Master-C-CW-IP68 egysugaras házi vízmérő IP68-as számlálóművel hideg vízhez (R160)

JS-Master-C-CW-IP68 típusú egysugaras házi vízmérő hideg vízhez IP68-as számlálóművel, üveg/réz kivitelben, beépített jeladótárcsával, amelyhez az APT-WMBUS-NA-1 típusú induktív kommunikációs modul bármikor csatlakoztatható, MID megfelelésértékelésű vagy hitelesített kivitelben, a következő műszaki jellemzőkkel:

- Nagyobb mérési érzékenység az R160 aránynak köszönhetően (Q3 /Q1 arány)
- Nagy pontosságú egysugaras mérő teljesen száraz üzemű kivitelben
- Tetszetős és modern ház
- A számlálómű fedéllel zárható
- Mérőállás könnyű leolvasása
- Hermetikusan zárt IP 68-as védetségű számlálómű üveg/réz kialakítással (elárasztható, vízzáró)
- A párarétegnek ellenáll
- A futókerék mindkét oldalán csapágyazott
- alapfelszereltségként egy fém jeladótárcsával van ellátva az APT-WMBUS-NA-1 induktív kommunikációs modul rögzítéséhez. (ez a kommunikációs modul szintén IP 68-as kivitelű, továbbá vízálló és elárasztható)
- 30 °C-ig hideg vízhez alkalmas
- Vízszintes vezetékbe történő beépítésre alkalmas (felfelé mutató számlálóművel rendelkező modell)
- Különleges változat függőleges beépítéshez elérhető (oldalra szerelt számlálóművel)
- Maximális üzemi nyomás PN16
- Pontossági osztály hideg víz R160-H, R63-V (megfelel az akkori C pontossági osztálynak)



MŰSZAKI ADATOK JS-MASTER-C-CW-IP68

Típus	Arány (Q3/Q1)	Q3 (m³/h)	DN (mm)	Hossz (mm)	Csatlakozás	Súly (kg)
JS-6,3-Master-C-CW-IP68-R160	R160	6,3	25	260	1 ¼" menete	2,0
JS-10-Master-C-CW-IP68-R160	R160	10	32	260	1 ½" menet	2,2
JS-16-Master-C-CW-IP68-R160	R160	16	40	300	2" menet	2,5