

MK01 típusú kútvízmérő (Woltmann-elv) függőleges szárnyaskeréktengellyel

MK01 típusú kútvízmérő (DN50 – DN150) mély kutak hidegvízfogyasztásának mérésére (30 °C-ig), 16 bar maximális üzemi nyomással, felfelé mutató hatdobos számlálóművel, IP65 számlálóművel, IP68 számlálóművel, valamint impulzuskimenetes IP65 számlálóművel, számos kommunikációs modullal bővíthető a következő műszaki jellemzőkkel:

- Nagy mérési tartomány
- Alacsony indítási küszöbérték
- Kétoldalt csapágyazott szárnyas kerék
- Mérőállás könnyű leolvasása
- Három különböző típusú számlálóművel kapható:
 - IP65 számlálómű (optikai jeladótárcsával a kommunikációs modulokhoz)
 - IP68 számlálómű üveg/réz kivitelben, induktív jeladótárcsával a kommunikációs modulokhoz (IP68 rádiós modul, IP68 GPRS modul)
- IP65 Számlálómű impulzuskimenettel
- 360 fokban elforgatható számlálómű (360 fokos elforgatás után elforgásgátló akadályozza meg a sérülést)



MŰSZAKI ADATOK

| MK01 (DN50 – DN150) típusú kútvízmérő | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|-------------|-----------|---|--|--|
| Típus | R | Q3 (m³/h) | DN (mm) | Hossz (mm) | Csatlakozás | Súly (kg) | Standard impulzusérték (csak impulzuskimenetes számlálómű esetében) REED NC | Impulzusérték megrendelésre (csak impulzuskimenetes számlálómű esetében) REED NC | Impulzusérték (csak impulzuskimenetes számlálómű esetében) REED NO |
| MK 50-01 | R63 | 25 | 50 | 150 | Perem | 14 | 100 | 10 | 1 |
| MK 80-01 | R63 | 63 | 80 | 180 | Perem | 18 | 100 | 10 | 1 |
| MK 100-01 | R63 | 100 | 100 | 200 | Perem | 24 | 100 | 10 | 1 |
| MK 150-01 | R63 | 250 | 150 | 250 | Perem | 45 | 1000 | 100 | 10 |