


Tömítések házi vízmérőkhöz

Tömítések házi vízmérőkhöz a következő lehetséges kivitelben:

Névleges szélesség	Típus
½	HDPE tömítés (40 °C-ig hőmérsékletálló)
¾	HDPE tömítés (40 °C-ig hőmérsékletálló)
1	HDPE tömítés (40 °C-ig hőmérsékletálló)
1 ¼	HDPE tömítés (40 °C-ig hőmérsékletálló)
1 ½	HDPE tömítés (40 °C-ig hőmérsékletálló)
2	HDPE tömítés (40 °C-ig hőmérsékletálló)

Névleges szélesség	Típus
½	Vulkánfíber tömítés (90 °C-ig hőmérsékletálló)
¾	Vulkánfíber tömítés (90 °C-ig hőmérsékletálló)
1	Vulkánfíber tömítés (90 °C-ig hőmérsékletálló)
1 ¼	Vulkánfíber tömítés (90 °C-ig hőmérsékletálló)
1 ½	Vulkánfíber tömítés (90 °C-ig hőmérsékletálló)

Névleges szélesség	Típus
½	Klingersil tömítés, KTW jóváhagyással (120 °C-ig hőmérsékletálló), 2 mm vastagságban
½	Klingersil tömítés, KTW jóváhagyással (120 °C-ig hőmérsékletálló), 3 mm vastagságban
¾	Klingersil tömítés, KTW jóváhagyással (120 °C-ig hőmérsékletálló), 2 mm vastagságban
1	Klingersil tömítés, KTW jóváhagyással (120 °C-ig hőmérsékletálló), 2 mm vastagságban
1 ½	Klingersil tömítés, KTW jóváhagyással (120 °C-ig hőmérsékletálló), 2,5 mm vastagságban
2	Klingersil tömítés, KTW jóváhagyással (120 °C-ig hőmérsékletálló), 4 mm vastagságban



Tömítések házi vízmérőkhöz

Tömítések házi vízmérőkhöz a következő lehetséges kivitelben:

Alkalmos a következő Q3 vízmérőkhöz:	Típus
2,5 m ³ /h, ¾" hollandianya	EPDM tömítés (130 °C-ig hőmérsékletálló)
2,5 m ³ /h vagy 4 m ³ /h, 1" hollandianya	EPDM tömítés (130 °C-ig hőmérsékletálló)
6,3 m ³ /h vagy 10 m ³ /h, 1 ¼" hollandianya	EPDM tömítés (130 °C-ig hőmérsékletálló)
16 m ³ /h, 2" hollandianya	EPDM tömítés (130 °C-ig hőmérsékletálló)
25 m ³ /h, 2 ½" hollandianya	EPDM tömítés (130 °C-ig hőmérsékletálló)



Alkalmos a következő Q3 vízmérőkhöz:	Típus
2,5 m ³ /h, ¾" hollandianya	Speciális forró vizes tömítés (PN 10 mellett 200 °C-ig hőmérsékletálló)
2,5 m ³ /h vagy 4 m ³ /h, 1" hollandianya	Speciális forró vizes tömítés (PN 10 mellett 200 °C-ig hőmérsékletálló)
6,3 m ³ /h vagy 10 m ³ /h, 1 ¼" hollandianya	Speciális forró vizes tömítés (PN 10 mellett 200 °C-ig hőmérsékletálló)
16 m ³ /h, 2" hollandianya	Speciális forró vizes tömítés (PN 10 mellett 200 °C-ig hőmérsékletálló)



Alkalmos a következő Q3 vízmérőkhöz:	Típus
2,5 m ³ /h vagy 4 m ³ /h, 1" hollandianya	PE-tömítés (max. 40 °C-ig hőmérsékletálló)
6,3 m ³ /h vagy 10 m ³ /h, 1 ¼" hollandianya	PE-tömítés (max. 40 °C-ig hőmérsékletálló)
16 m ³ /h, 2" hollandianya	PE-tömítés (max. 40 °C-ig hőmérsékletálló)

